

Datenblatt GC6703008 M8 (CCLWP8), GC6703009 M8/M10 (CCLWP810) und GC6703010 M10 (CCLWP10)



Anwendung:

- Befestigung an Wand und Decke
- Mit Lang- und Querlochung zur lichterem Ausrichtung

Abmessungen:

- CCLWP8 M8: 80 mm x 25 mm
- CCLWP810 M8/M10: 80 mm x 25 mm
- CCLWP10 M10: 80 mm x 25 mm

Technische Merkmale:

- Mit 4-fach geschweißter Mutter mit M8 oder M10 Gewinde
- Stahl elektrolytisch verzinkt
- Platte: Stahl 1.0332 (DD11)
- Widerstandgeschweißte Verbindungsmutter M10 UNI 5587: Stahl Klasse 6 (EN-ISO 898-2)
- Schweißnaht: verzinkt ISO 2081-Fe / Zn5 / A (EN ISO 2081: 2008)

Spezifische Eigenschaften:

- Schlitz in einem Winkel von 90 ° zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen

Anmerkungen:

- Nettogewicht
 - o CCLWP8 M8: 43,00 g / Stück
 - o CCLWP810 M8/M10: 70,00 g / Stück
 - o CCLWP10 M10: 52,00 g / Stück