

PRODUKTDATENBLATT UND VERARBEITUNGSHINWEIS

CARE SANITÄR PROFISILIKON (KBN: CAREPSILIWE|CAREPSILITT|CAREPSILIG)

CARE SANITÄR PROFISILIKON

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft: Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München Amtsgericht München: HRB 179425 info@conel.de

Das CARE Sanitär Profisilikon ist geeignet für Anschlussfugen im Fliesen- und Sanitärinstallationsbereich. Ausschließlich für den Fachmann entwickelt!

Druckdatum: 21.07.2020

- / Fester Body
- / Leicht glättbar
- / Essigvernetzend
- / Pilzhemmend ausgestattet
- / Elastisch
- / Temperaturbeständig bis 120°C
- / Acrylwannenhaftung

Anwendung

Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Haftet auf Glas, Keramik, Emaille, festen Anstrichen und vielen nicht korrosiven Metallen ohne Voranstrich. Zur Haftverbesserung auf Putz, Beton, Mauerwerk, Faserzement, Kunststoffe, Edelstahl und Holz die Fugenflanken mit Primer vorbehandeln. Die Hautbildungszeit beträgt ca. 15 Minuten. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5C und +40°C. Temperaturbeständig von -30°C bis +120°C. Nicht geeignet für Naturstein. Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten sind stets Eigenversuche erforderlich, da für nicht geeignete Anwendungen und deren Folgen nicht gehaftet wird.

Hinweis: In jedem Fall vor einer Anwendung die Sicherungs- und Sicherheitshinweise beachten.



KBN: CAREPSILIWE|CAREPSILITT|CAREPSILIG)

Seite 1